

Skeie | Akademi 2010™

TEKNISK SPESIFIKASJON

skeie®

Skeie AS, P.O. Box 4,
N-4301 Sandnes, Norway

T +47 51 97 45 00

F +47 51 97 45 01

E seating@skeie.com

www.skeie.com

Reg.No. NO981505409MVA

DIMENSJONER

Rygg høyde 900mm: C/C 500, 520, 550 mm.

BÆRENDE KONSTRUKSJON

Stål i ST-37 legering.

Bærende vertikal stålramme \varnothing 32 x 2 mm. Kan leveres i firkantør 30 x 30 x 2 mm.

Standard gulvfeste: 210 x 40 x 8 mm stålplate montert i bakkant inntrinn.

Pulverlakkert stål i standard RAL farger.

Kan monteres i opptrinn eller inntrinn, i rette eller buede rader.

Egen stålkonstruksjon for forreste skriveplate/ frontplate.

Alle festeanordninger i stolene er i stål.

SETE

14 mm kryssfiner med klomutter for setebeslag.

Setepute i HR-formstøpt polyuretanskum, tykkelse m/ kryssfiner 80 mm.

Selvløftende setebeslag med fjær - N.T.I. Godkjent iht. ISO 7173 - Kravnivå 5 (høyeste krav).

Formsydd setetrek med glidelås.

RYGG

16 mm kryssfiner m/ bøk-/ bjørkefiner ytterflater. Lakkerte kanter.

Ryggpute i formskåret HR-blokkstøpt polyuretanskum, høyde 480 mm, tykkelse 69 mm.

Formsydd ryggtrekk.

SKRIVEPLATE

Fast skriveplate montert til stolens bærende stålkonstruksjon, tykkelse 20 mm.

Standard utførelse i MDF med høytrykkslaminat, lakkert kanter.

Nedfellbar skriveplate bak rygg, Notis B, utføres i 18 mm lakkert bjørk kryssfiner.

Skriveplate dybde varierende etter inntrinn dybde og opptrinn høyde.

ANDRE BEMERKNINGER

Kan leveres med rad- og setenummer.

Eventuelt andre kvaliteter og mål kan utføres på forespørsel.

Elektrisk tilpasning på forespørsel.