

Skeie | Sonate Lux™

TEKNISK SPESIFIKASJON

skeie®

Skeie AS, P.O. Box 4,
N-4301 Sandnes, Norway

T +47 51 97 45 00

F +47 51 97 45 01

E seating@skeie.com

www.skeie.com

Reg.No. NO981505409MVA

DIMENSJONER

Høy rygg, 985mm: C/C 600mm, 630mm

Ekstra høy rygg, 1250mm: C/C 600mm, 630mm

Glidemekanisme for sete og rygg: stålrør ø 25 x 2 mm m/ nylonforing og utenpåliggende fjøring.

BÆRENDE KONSTRUKSJON

Stål i ST-37 legering.

Bærende stålramme 25 x 50 x 3 mm.

Pulverlakkert stål i standard RAL farger.

Gulvfeste annenhver stol.

Kan monteres i rette rader eller svak bue.

Alle festeanordninger i stolene er i stål.

SETE

19 x 2 mm bærende stålramme innstøpt med HR-formstøpt polyuretanskum, tykkelse 130mm.

Formsydd setetrekk med glidelås.

RYGG

19 x 2 mm bærende stålramme innstøpt med HR-formstøpt polyuretanskum, tykkelse 160mm.

Formsydd setetrekk med glidelås.

VANGE

Stålramme innstøpt med HR-formstøpt polyuretanskum, bredde 110 mm.

avhengig av C/C bredde.

Kan leveres med koppholder som er skrudd i vangers stålramme, fra C/C 560 mm.

ALTERNATIV M/ BORD

Heltre plate på topp/skintrukket plate i front. Størrelse og utførelse på forespørsel.

Standard bredde på bord er 300mm, men kan justeres etter behov.

ANDRE BEMERKNINGER

Kan leveres med rad- og setenummer.

Evt. andre kvaliteter og mål kan utføres på forespørsel.