

Skeie | Symposium 2052™

TEKNISK SPESIFIKASJON

skeie®

Skeie AS, P.O. Box 4,
N-4301 Sandnes, Norway

T +47 51 97 45 00

F +47 51 97 45 01

E seating@skeie.com

www.skeie.com

Reg.No. NO981505409MVA

DIMENSJONER

Lav rygg 860mm:	C/C 500, 510, 520 mm.
Mellomhøy rygg 910mm:	C/C 500, 510, 520, 550, 580, 590, 600 mm.
Høy rygg 1030mm:	C/C 500, 510, 520, 550, 580, 590, 600 mm.
Ekstra høy rygg 1140mm:	C/C 500, 510, 520, 550 mm.

BÆRENDE KONSTRUKSJON

Stål i ST-37 legering.

Bærende vertikal stålramme \varnothing 32 x 2 mm stålrør. Kan leveres i firkantrør 30 x 30 x 2 mm.

Standard gulvfeste: 210 x 40 x 8 mm stålplate montert i bakkant inntrinn.

Pulverlakkert stål i standard RAL farger.

Kan monteres i opptrinn eller inntrinn, i rette eller buede rader.

Egen stålkonstruksjon for forreste skriveplate/ frontplate.

Alle festeordninger i stolene er i stål.

SETE

12 mm kryssfiner med klomutter for setebeslag.

Setepute i HR-formstøpt polyuretanskum, tykkelse m/ kryssfiner 80 mm.

Selvløftende setebeslag med fjær - N.T.I. Godkjent iht. ISO 7173 - Kravnivå 5 (høyeste krav).

Formsydd setetrek med glidelås.

RYGG

\varnothing 19 x 2 mm bærende stålramme innstøpt med HR-formstøpt polyuretanskum, tykkelse 70 mm.

Formsydd ryggtrekk med glidelås.

SKRIVEPLATE

Fast skriveplate montert til stolens bærende stålkonstruksjon, tykkelse 20 mm.

Standard utførelse i MDF med høytrykkslaminat, lakkerte kanter.

Nedfellbar skriveplate bak rygg, Notis B, utføres i 18 mm kryssfiner kjerne og lakkerte kanter.

Nedfellbar skriveplate i armlen, Notis A, utføres i 12 mm kryssfiner kjerne og lakkerte kanter.

Skriveplate dybde varierende etter inntrinn dybde og opptrinn høyde.

ANDRE BEMERKNINGER

Kan leveres med rad- og setenummer.

Kan leveres med armlener i formpresset utførelse.

Eventuelt andre kvaliteter og mål kan utføres på forespørsel.

Elektrisk tilpasning på forespørsel.